

Link do produktu: <https://taniegsm.com.pl/bateria-cr17450se-r-cr17450se-rl-30v-do-sterownikow-fanuc-p-32.html>



Bateria CR17450SE-R CR17450SE-RL 3.0V do sterowników Fanuc

Cena brutto	62,00 zł
Cena netto	50,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Zamów do 16:00 - wysyłka tego samego dnia roboczego
Numer katalogowy	CR17450BL-RL
Kod producenta	CR17450BL-RL
Producent	Zamiennik
Producent	Zamiennik oryginalnego produktu

Opis produktu

Opis produktu: **Bateria CR17450SE-R CR17450SE-RL 3.0V do sterowników Fanuc**

1) Instytucje budżetowe (szkoły, gminy, urzędy, firmy państwowe) mogą dokonywać zakupów z odroczonym terminem płatności.

2) Do zrobienia zakupów nie wymagamy logowania ani zakładania konta w sklepie.

3) Przyjmujemy również zamówienia telefoniczne.

Bateria CR17450SE-R do sterowników Fanuc jest wykonana z ogniwa wysokoprądowego litowego o napięciu 3.0V. Oferowane ogniwo jest zakończone wtyczką (2 piny) i gotowe do montażu w maszynach, gdzie zainstalowano elektronikę PLC firmy Fanuc. Oferowane przez nasz sklep internetowy **baterie CR17450SE-RL** są produktem jednorazowym i nie da się ich zastąpić ładowalnymi akumulatorami.

Baterie CR17450SE-R (z wtyczką) przed wysyłką są sprawdzane i nie wymagają już depasywacji.

Prosimy pamiętać, aby jednorazowych baterii litowych nigdy nie wrzucać do ognia i nie próbować ponownie ich naładować!

Oferowany przez nas produkt jest zamiennikiem, w 100% zgodnym z oryginalnym produktem firmy Sanyo / FDK.

Zastępuje poniższe baterie litowe o napięciu 3.0V:

BR-A z wtyczką Fanuc
BR-AE z wtyczką Fanuc
CR8LHC z wtyczką Fanuc
CR8-LHC z wtyczką Fanuc

17450ER-CX
17450ERCX
25C3891
A02B-0200-K102
A02B0200K102
A55DELTA
A98L00310012
A98L-0031-0012
CR17450E-RL
CR17450ERL
CR17450SER
CR17450SE-R
CR17450SER
CR17450SE-RL
CR17450SERL
LIT5110

LITH46
LITH-46

Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne:

Wymiary baterii: 17.0x45.0 mm

Zakres temperatur pracy: -55° do +85°C.

Waga: 26g.

Pojemność: 2200mAh (2.2Ah)

Napięcie: 3.0V

Wymiar ogniwa:

Czy można ładować: Nie

Wtyczka: Zamontowana (2 piny)

Czas przechowywania: do 10 lat w temperaturze pokojowej.

Samorozładowanie baterii: poniżej 1% pojemności nominalnej rocznie.

Wymienna **bateria litowa CR17450SE-R CR17450SE-RL** do zastosowania w programowalnych sterownikach logicznych i komputerach przemysłowych Fanuc.